




TOEPASSINGEN



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			<p>WORTELGELEIDING</p> <p>De verstevigde geleidingsribben leiden de boomwortels gecontroleerd naar beneden en voorkomen dat de wortels rondcirkelen aan de binnenkant van het systeem. Eenmaal aan de onderzijde gekomen, kunnen de wortels horizontaal verder groeien waardoor de boom zich goed in de grond kan verankeren. Door de lengte van 220 cm zijn de panelen eenvoudig en snel te installeren.</p> <p>Beschermt wegen, voetpaden, bestrating, drainage, riolen en ondergrondse leidingen en kabelsystemen tegen beschadiging door wortels.</p> <p>Aanbrengen wortelgeleidingsscherm. Betreft het leveren en aanbrengen van wortelgeleidingspanelen. Met geleiding van stabiliteitswortels tot onderzijde van het scherm.</p> <p>Type: PR2-045</p> <p>Wortelgeleidingspanelen aanbrengen, PR2-045: Dimensies 220 (l) x 45 (h) cm Dikte 2 mm, materiaal 100% gerecycled HDPE, 100% recyclebaar</p> <p>Functionele technische eisen ten aanzien van: Geleidingsribben: <ul style="list-style-type: none"> • Ribhoogte > 25 mm • Afstand tussen de ribben: 18 cm • Ribbreedte 20 mm Grondanker: <ul style="list-style-type: none"> • Ingebouwd, zorgt ervoor dat de panel niet naar boven kan worden opgedrukt door boomwortels Bovenrand: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 cm breed, haaks op de wand met een hoek van 90 graden Voldoet aan de eisen van de FLL, DVGW GW125 en FGSV. Verwerking: <ul style="list-style-type: none"> • Rondom, lineair of vierkant inbouwen volgens handleiding van leverancier • Aanbrengen in een sleuf van 10-20 cm breed, diepte sleuf i.o.m. aan te brengen panel. • Panels middels meegeleverde schroeven aan elkaar verbinden • Onderkant panel bevat tenminste 20 cm doorwortelbare ruimte • De profielzijde naar de wortelkruit gericht • Bovenkant rand 10 tot 20 mm boven maaiveld • Verdichting aanvulling achterzijde panel > 3MPa <p>Fabrikant/Leverancier: RootBarrier B.V., Nobelweg 1, 3899 BN Zeewolde, tel.: +31 (0) 320 215 805, sales@rootbarrier.nl, www.rootbarrier.nl</p> </p>			