

| | |
|---------------------------|---|
| Article | RootBarrier® Kunstrasen Barcelona |
| Typ | Unverfüllter Kunstrasenteppich |
| Garn Material | PE Monofilament verstreckt und PP Monofilament gekräuselt |
| Garnfeinheit | 10.300/12 dTex + 5,200/8 dTex |
| Garnqualität | Umweltfreundlich, UV-stabilisiert. Die UV-Stabilität erfüllt die Anforderungen der DIN 53387 Blei- und Cadmiumfrei |
| Farbechtheit | Xenon-Test: blaue Skala >7, graue Skala > 4 |
| Primärträger | 100% PP Thiobac® mit Fleece, schwarz, UV-stabilisiert, Gewicht 155 g/m ² |
| Rückenbeschichtung | Schwarze Latex Verbindung auf Basis von Styrol-Butadien-(SBR) mit Drainagelöchern Gewicht 850 g/m ² |

| Qualitätsmerkmal | Technische Daten | Prüfmethode/ Toleranzen |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Wasserdurchlässigkeit | 60 Liter/min/100 cm ² | |
| Brandschutzklassifizierung | Cfl-S1 | EN ISO 11925-2: Sand gefüllt ca. 5 mm |
| Brandschutzklassifizierung | Efl-S1 | EN ISO 11925-2; nicht gefüllt |
| Tuftbreite Teilung in Zoll | 3/8" | (+ / -10%) |
| Polhöhe | 30 mm | (+ / -10%) |
| Stiche pro 10 cm | 14 | (+ / -10%) |
| Stiche pro m² | 14.700 | (+ / -10%) |
| Garn-/ Oberflächen-Gewicht | 1.600 g/m ² | (+ / -10%) |
| Gesamtgewicht | 2.605 g/m ² | (+ / -10%) |
| Chargen-Informationen: | Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass die ersten 4 Ziffern der Rollnummer Ihrer Charge identisch sind | |
| Schrumpfung: | Schrumpfung kann durch hohe Temperaturen auftreten. Stellen Sie sicher, dass der Rasen sich entspannen kann, bevor er geschnitten wird | |
| Ausfachungsempfehlung: | nicht verfüllen (optional 5 kg/m ²) | |

Die angegebenen Werte sind durchschnittlichen Mittelwerte und indikativ.