



IMPORTANT

Compact the outside soil to a pressure of at least 3 MPa = 3N/mm², pressing the soil firmly into the built-in soil anchors up to the downside of the top edge.

WICHTIG

Nach Baumpflanzung angefülltes Material an der Außenseite der Platten verdichten bis zur Geländeoberkante (3 MPa = 3 N/mm²).

BELANGRIJK

Buitenzijde verdichten tot ten minste 3 MPa = 3N/mm², waarbij de grond stevig in de ingebouwde grondankers gedrukt moet worden, tot aan de achterkant van de bovenrand.

IMPORTANT

Compacter le sol extérieur avec une pression d'au moins 3 MPA = 3N/mm², en pressant le sol fermement dans les ancrages jusqu'au niveau inférieur du bord supérieur.

	Around Kreisrund Rondom Circulaire	Linear Lineair Lineair Linéaire	Square Viereckig Vierkant Carré	Screws per seam connection Schrauben pro Nahtverbindung Schroeven per naadverbinding Vis par connexion de couture
RollRib® 28	✓	✓	✓	2
RollRib® 39	✓	✓	✓	4
RollRib® 45	✓	✓	✓	5
RollRib® 59	✓	✓	✓	6
RollRib® 90		✓		8
RollRib® 118		✓		10